

GF Malleable Fittings innesto ridotto 246 1/2 - 1/4 G**1153946**

- Raccordo a bussola, riduttore, ISO/EN M4
- ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettrolitica) e non sono
- adatti per impianti di acqua potabile. Le parti in acciaio sono esagonali anziché
- bordate all'estremità n. 1.

**No about information**

GF Malleable Fittings innesto ridotto 246 1/2 - 1/4 G

1153946



Product code

Item no EAN	7611205426705
Item no GF	770246217
Item no GTIN	07611205426705
Item no RSK	1363678
Item no VVS	004246425

Dimensioni

Altezza unità articolo	32
Lunghezza unità articolo	32
Peso unitario dell'articolo	0,0635
Larghezza unità articolo	43
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205626709
GTIN imballaggio PL2	07611205226701
GTIN imballaggio PL4	06414900124607
Altezza imballo PL1	32
Altezza imballo PL2	100
Altezza imballo PL4	508
Lunghezza imballo PL1	155
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	80
Quantità imballo PL4	5760
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet

Volume di imballaggio PL1	0,0026288
Volume di imballaggio PL2	0,00494
Volume di imballaggio PL4	0,48768
Peso imballo PL1	0,645
Peso imballo PL2	5,26
Peso imballo PL4	403,72
Larghezza imballo PL1	530
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com