


GF JRG valvola di interruzione e riempimento DN15

1155768

- Temperatura: max. 65°C
- Pressione nominale: PN10
- Materiale: ottone
- Attacco: raccordo a stringere Cu 10 mm & portagomma maschio G 3/4"
- Composto da: cappuccio di tenuta



Informazioni GF JRG valvola di interruzione e riempimento

Specifiche


- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Application

Trinkwasserinstallationen

GF JRG valvola di interruzione e riempimento DN15

1155768



Product code

Item no EAN	7613263016980
Item no GF	350598501
Item no GTIN	07613263016980

Dimensioni

Altezza unità articolo	33
Lunghezza unità articolo	90
Peso unitario dell'articolo	0,365
Larghezza unità articolo	97.5
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	36 - 44
Lunghezza (l2)	25
Z Misura h	65
Z	26

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900455664
GTIN imballaggio PL2	06414900455671
Altezza imballo PL1	35
Altezza imballo PL2	128
Lunghezza imballo PL1	90
Lunghezza imballo PL2	242
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,000315
Volume di imballaggio PL2	0,0054208

Peso imballo PL1	0,368
Peso imballo PL2	3,755
Larghezza imballo PL1	100
Larghezza imballo PL2	175

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com