
Scheda tecnica



GF JRG raccordo con dispositivo antiriflusso DN20

1155808

- Realizzato in bronzo (senza piombo)
- per 3400, con guarnizione piatta
- Temperatura: max. 90 °C
- Pressione nominale: PN10
- ottone, plastica
- Attacco: filettatura femmina



Informazioni GF JRG raccordo con dispositivo antiriflusso

Specifiche


- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Application

Trinkwasserinstallationen

GF JRG raccordo con dispositivo antiriflusso DN20

1155808



Product code

Item no EAN	7613263014252
Item no GF	350768801
Item no GTIN	07613263014252
Item no RSK	4893421

Dimensioni

Altezza unità articolo	50
Lunghezza unità articolo	53
Peso unitario dell'articolo	0,235
Larghezza unità articolo	50
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	8
Lunghezza (l2)	45
Misura Z d1	Rp 3/4"
Misura Z d2	G 1 1/4"
Z	30

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900115568
Altezza imballo PL1	60
Lunghezza imballo PL1	120
Materiale di imballaggio (numero) PL1	04
Packaging Material PL1	plastic film / film plastico
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PELD
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Pouch

Volume di imballaggio PL1	0,000648
Peso imballo PL1	0,238
Larghezza imballo PL1	90

Informazioni tecniche

Recycling Text Block PL1	plastic film / film plastico

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+