


## GF JRG raccordo bloccabile DN15

**1155862**

- Descrizione: per 6320, 6325, 9910, 9920, con guarnizione piana
- Temperatura: max. 90°C
- Pressione nominale: PN10
- Materiale: ottone senza piombo
- Attacco: filetto femmina



### Informazioni GF JRG raccordo bloccabile

#### Specifiche


- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

#### Application

Trinkwasserinstallationen

## GF JRG raccordo bloccabile DN15

1155862



### Product code

Item no EAN	7613263112453
Item no GF	350887712
Item no GTIN	07613263112453

### Dimensioni

Altezza unità articolo	30
Lunghezza unità articolo	64
Peso unitario dell'articolo	0,158
Larghezza unità articolo	34
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900455701
GTIN imballaggio PL2	06414900455718
Altezza imballo PL1	30
Altezza imballo PL2	120
Lunghezza imballo PL1	64
Lunghezza imballo PL2	180
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,00006528
Volume di imballaggio PL2	0,002808
Peso imballo PL1	0,175
Peso imballo PL2	1,85
Larghezza imballo PL1	34
Larghezza imballo PL2	130

### Measurements

Z

47

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)