


GF JRG raccordo bloccabile DN20

1155864

- Descrizione: per 6320, 6325, 9910, 9920, con guarnizione piana
- Temperatura: max. 90°C
- Pressione nominale: PN10
- Materiale: ottone senza piombo
- Attacco: filetto femmina



Informazioni GF JRG raccordo bloccabile

Specifiche


- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Application

Trinkwasserinstallationen

GF JRG raccordo bloccabile DN20

1155864



Product code

Item no EAN	7613263112446
Item no GF	350887912
Item no GTIN	07613263112446

Dimensioni

Altezza unità articolo	37
Lunghezza unità articolo	69
Peso unitario dell'articolo	0,244
Larghezza unità articolo	40
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900455725
GTIN imballaggio PL2	06414900455732
Altezza imballo PL1	37
Altezza imballo PL2	120
Lunghezza imballo PL1	69
Lunghezza imballo PL2	180
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,00010212
Volume di imballaggio PL2	0,002808
Peso imballo PL1	0,26
Peso imballo PL2	2,75
Larghezza imballo PL1	40
Larghezza imballo PL2	130

Measurements

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com