
Scheda tecnica



GF JRGUSIT NG bussola, raccordo DN20

1155899

- Realizzato in bronzo (senza piombo)
- Temperatura: max. 90 °C
- Pressione nominale: PN16
- Attacco: dado a vite



Informazioni GF JRGUSIT NG bussola, raccordo

Specifiche


- Stamm: DN25 – DN65
- Abgang: DN20 – DN50 (abhängig vom Stamm)
- Verschraubung am Stamm

Application

Zentrale Trinkwasserverteilung in Gebäuden

GF JRGUSIT NG bussola, raccordo DN20

1155899



Product code

Item no EAN	7613263039965
Item no GF	350894968
Item no GTIN	07613263039965

Dimensioni

Altezza unità articolo	45.5
Lunghezza unità articolo	41
Peso unitario dell'articolo	0,175
Larghezza unità articolo	41
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	46
Lunghezza (l2)	7
Lunghezza (l3)	14
Z	32

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900173520
Altezza imballo PL1	60
Lunghezza imballo PL1	120
Materiale di imballaggio (numero) PL1	04
Packaging Material PL1	plastic film / film plastico
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PELD
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Pouch
Volume di imballaggio PL1	0,000648
Peso imballo PL1	0,178

Larghezza imballo PL1	90

Informazioni tecniche

Recycling Text Block PL1	plastic film / film plastico

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+