

GF JRG vite PT Wn1413 ST-ZN 5x18 PT Wn1413 ST-ZN

1156022



Informazioni GF JRG vite PT Wn1413 ST-ZN

Specifiche

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG vite PT Wn1413 ST-ZN 5x18 PT Wn1413 ST-ZN

1156022

**Product code**

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7613263006783 |
| Item no GF | 350964901 |
| Item no GTIN | 07613263006783 |
| Item no LVI | 2075227 |
| Item no RSK | 1872492 |

Dimensioni

| | |
|-----------------------------|-------|
| Altezza unità articolo | 5 |
| Lunghezza unità articolo | 20 |
| Peso unitario dell'articolo | 0,002 |
| Larghezza unità articolo | 5 |
| Item_UOM | St. |

Packaging

| | |
|---------------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1 | 06414900533843 |
| Altezza imballo PL1 | 5 |
| Lunghezza imballo PL1 | 20 |
| Quantità imballo PL1 | 1 |
| Tipo di imballaggio PL1 | Piece |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,0000005 |
| Peso imballo PL1 | 0,012 |
| Larghezza imballo PL1 | 5 |

Documenti tecnici[Download documenti](#) 

Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841www.uponor.com