


GF JRG LegioStop UP unità compatta 2 contatore GIS DN20

1156180

- Descrizione: composto da 2 piastre, 2 unità di chiusura, morsetto per tubo di scarico, 2 tappi di pressione, 2 clip di fissaggio per lavabo, piastra fonoassorbente, 2 raccordi per contatori d'acqua KOAX
- Temperatura: max. 90 °C
- Pressione nominale: PN10
- Materiale: bronzo, acciaio inossidabile, EPDM, plastica, metallo
- Attacco: filettatura femmina



Informazioni GF JRG LegioStop UP unità compatta 2 contatore GIS

Specifiche


- Unterputz Gradsitzventile DN15 – DN25
- Absperr-/Zählereinheit DN20
- Betätigungsgriff oder Rosette
- Medium-Markierschilder (blau/rot)

Application

- Dezentrale Trinkwasserinstallationen
- Wohnungsverteilung

GF JRG LegioStop UP unità compatta 2 contatore GIS DN20

1156180



Product code

Item no EAN	7613263095299
Item no GF	355566478
Item no GTIN	07613263095299

Dimensioni

Altezza unità articolo	157.5
Lunghezza unità articolo	368
Peso unitario dell'articolo	4,905
Larghezza unità articolo	147.5
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (I2)	130
Lunghezza (I3)	170
Misura Z h1	130
Misura Z h2	110
Misura Z h3	97
z1	23
Z3	15

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900174756
Altezza imballo PL1	165
Lunghezza imballo PL1	368
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,01566576
Peso imballo PL1	4,935
Larghezza imballo PL1	258

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com