


## GF JRGUSIT Combi cappuccio di tenuta DN25

1156208



### Informazioni GF JRGUSIT Combi cappuccio di tenuta

#### Specifiche


- Stamm: DN25 und DN32
- Abgang: DN20 / DN25
- JRGUSIT combi: Batterieventil für Kaltwasser-Haupt- und Zuleitung zum Warmwasserbereiter, mit Boiler-Füllung (inkl. Rückschlagventil), kombiniertem, absperrbarem Rückschlagventil und Sicherheitsventil
- Verteilerkombination erhältlich mit Druckminderer oder mit Feinfilterkombination

#### Application

Zentrale Trinkwasserverteilung in Gebäuden  
Einfamilienhäuser

## GF JRGUSIT Combi cappuccio di tenuta DN25

1156208



## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7613263024787  |
| Item no GF   | 355597501      |
| Item no GTIN | 07613263024787 |

## Dimensioni

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Altezza unità articolo      | 14    |
| Lunghezza unità articolo    | 41    |
| Peso unitario dell'articolo | 0,061 |
| Larghezza unità articolo    | 37    |
| Item_UOM                    | St.   |

## Packaging

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1      | 06414900534482 |
| Altezza imballo PL1       | 14             |
| Lunghezza imballo PL1     | 41             |
| Quantità imballo PL1      | 1              |
| Tipo di imballaggio PL1   | Piece          |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,0000210826   |
| Peso imballo PL1          | 0,071          |
| Larghezza imballo PL1     | 37             |

## Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)