


## GF Primofit giunto STL NBR 114 x 1 G

**1156408**

- \* Design flangia



### Informazioni GF Primofit giunto corto STL NBR

#### Specifiche


- Hergestellt aus hochwertigem weißen Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

#### Application

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
  - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

## GF Primofit giunto STL NBR 114 x 1 G

1156408



### Product code

Item no EAN	7611205012861
Item no GF	775102066
Item no GTIN	07611205012861
Item no LVI	0180353
Item no NOBB	60468730
Item no NRF	1050453
Item no RSK	1540809
Item no VVS	005711451

### Dimensioni

Altezza unità articolo	68
Lunghezza unità articolo	97
Peso unitario dell'articolo	0,6
Larghezza unità articolo	68
Item_UOM	St.

### Measurements

LUNGHEZZA_L	97
-------------	----

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205762865
GTIN imballaggio PL2	07611205062866
GTIN imballaggio PL4	06414900076654
Altezza imballo PL1	68
Altezza imballo PL2	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	97
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1

Quantità imballo PL2	10
Quantità imballo PL4	540
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000448528
Volume di imballaggio PL2	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	0,612524
Peso imballo PL2	6,33924
Peso imballo PL4	367,31896
Larghezza imballo PL1	68
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)