


GF Primofit giunto STL NBR 2 - 1 1/2 G

1156412

- * Design flangia



Informazioni GF Primofit giunto corto STL NBR

Specifiche

- Hergestellt aus hochwertigem weißen Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Application

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit giunto STL NBR 2 - 1 1/2 G

1156412



Product code

Item no EAN	7611205012885
Item no GF	775102075
Item no GTIN	07611205012885
Item no LVI	0180355
Item no NOBB	60299517
Item no NRF	1050459
Item no RSK	1540811
Item no VVS	005711473

Dimensioni

Altezza unità articolo	96
Lunghezza unità articolo	110
Peso unitario dell'articolo	1,308
Larghezza unità articolo	96
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	110
-------------	-----

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205762889
GTIN imballaggio PL2	07611205062880
GTIN imballaggio PL4	06414900076630
Altezza imballo PL1	96
Altezza imballo PL2	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	110
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1

Quantità imballo PL2	5
Quantità imballo PL4	270
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00101376
Volume di imballaggio PL2	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	1,320524
Peso imballo PL2	6,81662
Peso imballo PL4	393,09748
Larghezza imballo PL1	96
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com