

GF Primofit giunto corto STL - PE SDR11 NBR 1 1/4 - 40 G

1156427

- Incluso rinforzo inserto
- *** in conformità alla norma EN 1555-2



Informazioni GF Primofit giunto corto STL - PE SDR11 NBR

Specifiche


- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Application

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit giunto corto STL - PE SDR11 NBR 1 1/4 - 40 G

1156427



Product code

Item no EAN	7611205012939
Item no GF	775102504
Item no GTIN	07611205012939
Item no LVI	0180310
Item no NOBB	60237934
Item no NRF	1050496
Item no RSK	1540819
Item no VVS	005718440

Dimensioni

Altezza unità articolo	68
Lunghezza unità articolo	96
Peso unitario dell'articolo	0,76
Larghezza unità articolo	68
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205762933
GTIN imballaggio PL2	07611205062934
GTIN imballaggio PL4	06414900076586
Altezza imballo PL1	68
Altezza imballo PL2	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	96
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Quantità imballo PL4	540

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000443904
Volume di imballaggio PL2	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	0,772524
Peso imballo PL2	7,93924
Peso imballo PL4	453,71896
Larghezza imballo PL1	68
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com