


GF Primofit giunto corto STL - PE SDR11 NBR 2 - 50 G

1156438

- ridizione per tubo PE/PE-Xa a tubo acciaio incluso supporto



Informazioni GF Primofit giunto corto STL - PE SDR11 NBR

Specifiche

- Hergestellt aus hochwertigem weißen Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Application

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit giunto corto STL - PE SDR11 NBR 2 - 50 G

1156438



Product code

Item no EAN	7611205014858
Item no GF	775102525
Item no GTIN	07611205014858
Item no NOBB	60540695
Item no NRF	1050513
Item no RSK	1540823
Item no VVS	005718451

Dimensioni

Altezza unità articolo	96
Lunghezza unità articolo	112
Peso unitario dell'articolo	1,44
Larghezza unità articolo	96
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	112
-------------	-----

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205764852
GTIN imballaggio PL2	07611205064853
GTIN imballaggio PL4	06414900074971
Altezza imballo PL1	96
Altezza imballo PL2	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	112
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	5

Quantità imballo PL4	270
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,001032192
Volume di imballaggio PL2	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	1,452524
Peso imballo PL2	7,47662
Peso imballo PL4	428,73748
Larghezza imballo PL1	96
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com