

## GF Primofit PRIMOFIT, raccordo STL - PE EPDM 1/2 - 20

1156479



### Informazioni GF Primofit PRIMOFIT, raccordo STL - PE EPDM

#### Specifiche

- Hergestellt aus hochwertigem weißen Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

#### Application

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
  - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

## GF Primofit PRIMOFIT, raccordo STL - PE EPDM 1/2 - 20

1156479



### Product code

Item no EAN	7611205015671
Item no GF	775106501
Item no GTIN	07611205015671

### Dimensioni

Altezza unità articolo	45
Lunghezza unità articolo	85
Peso unitario dell'articolo	0,363
Larghezza unità articolo	45
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205765675
GTIN imballaggio PL2	07611205065676
GTIN imballaggio PL4	06414900074469
Altezza imballo PL1	45
Altezza imballo PL2	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	85
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	20
Quantità imballo PL4	1080
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000172125
Volume di imballaggio PL2	0,00988

Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	0,37115
Peso imballo PL2	7,637
Peso imballo PL4	437,398
Larghezza imballo PL1	45
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)