

GF Primofit PRIMOFIT, raccordo STL - PE EPDM 1 - 32

1156481



Informazioni GF Primofit PRIMOFIT, raccordo STL - PE EPDM

Specifiche

- Hergestellt aus hochwertigem weißen Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Application

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit PRIMOFIT, raccordo STL - PE EPDM 1 - 32

1156481



Product code

Item no EAN	7611205015329
Item no GF	775106503
Item no GTIN	07611205015329

Dimensioni

Altezza unità articolo	59
Lunghezza unità articolo	95
Peso unitario dell'articolo	0,533
Larghezza unità articolo	59
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205765323
GTIN imballaggio PL2	07611205065324
GTIN imballaggio PL4	06414900074773
Altezza imballo PL1	59
Altezza imballo PL2	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	95
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	15
Quantità imballo PL4	810
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000330695
Volume di imballaggio PL2	0,00988

Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	0,54115
Peso imballo PL2	8,33125
Peso imballo PL4	474,8875
Larghezza imballo PL1	59
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com