


GF Primofit giunto STL FKM 3 B**1156493****Informazioni GF Primofit giunto STL FKM****Specifiche**

- Hergestellt aus hochwertigem weißen Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Application

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit giunto STL FKM 3 B

1156493



Product code

Item no EAN	7611205015824
Item no GF	775107058
Item no GTIN	07611205015824

Dimensioni

Altezza unità articolo	132
Lunghezza unità articolo	191
Peso unitario dell'articolo	4,332
Larghezza unità articolo	132
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	191
-------------	-----

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205765828
GTIN imballaggio PL2	07611205065829
GTIN imballaggio PL4	06414900074322
Altezza imballo PL1	132
Altezza imballo PL2	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	191
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	2
Quantità imballo PL4	108
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet

Volume di imballaggio PL1	0,003327984
Volume di imballaggio PL2	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	4,3356
Peso imballo PL2	8,8852
Peso imballo PL4	504,8008
Larghezza imballo PL1	132
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com