


## GF Primofit raccordo lungo STL NBR 1 G

**1156511**

- per tubo acciaio



### Informazioni GF Primofit raccordo lungo STL NBR

#### Specifiche

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

#### Application

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
  - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

## GF Primofit raccordo lungo STL NBR 1 G

1156511



### Product code

Item no EAN	7611205013042
Item no GF	775152053
Item no GTIN	07611205013042
Item no LVI	0180357
Item no NOBB	60496005
Item no NRF	1050536
Item no RSK	1540874
Item no VVS	005731408

### Dimensioni

Altezza unità articolo	65
Lunghezza unità articolo	226
Peso unitario dell'articolo	1,28
Larghezza unità articolo	65
Item_UOM	St.

### Measurements

LUNGHEZZA_L	226
-------------	-----

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205763046
GTIN imballaggio PL2	07611205063047
GTIN imballaggio PL4	06414900076487
Altezza imballo PL1	65
Altezza imballo PL2	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	226
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1

Quantità imballo PL2	5
Quantità imballo PL4	270
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00095485
Volume di imballaggio PL2	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	1,292524
Peso imballo PL2	6,67662
Peso imballo PL4	385,53748
Larghezza imballo PL1	65
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)