


GF Primofit raccordo lungo STL EPDM 2 G

1156518

- per tubo acciaio



Informazioni GF Primofit raccordo lungo STL EPDM

Specifiche

- Hergestellt aus hochwertigem weißen Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Application

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit raccordo lungo STL EPDM 2 G

1156518



Product code

Item no EAN	7611205016579
Item no GF	775156056
Item no GTIN	07611205016579

Dimensioni

Altezza unità articolo	94
Lunghezza unità articolo	234
Peso unitario dell'articolo	2,586
Larghezza unità articolo	94
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205766573
GTIN imballaggio PL2	07611205066574
GTIN imballaggio PL4	06414900073912
Altezza imballo PL1	94
Altezza imballo PL2	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	234
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	4
Quantità imballo PL4	216
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,002067624
Volume di imballaggio PL2	0,00988

Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	2,5896
Peso imballo PL2	10,5724
Peso imballo PL4	595,9096
Larghezza imballo PL1	94
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com