

GF Primofit adattatore maschio STL - R NBR 1 1/2 - R1 1/2 G

1156544

- Filettatura esterna R conforme a EN 10226-1
- * Design flangia



Informazioni GF Primofit adattatore maschio STL - R NBR

Specifiche

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Application

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit adattatore maschio STL - R NBR 1 1/2 - R1 1/2 G

1156544



Product code

Item no EAN	7611205013202
Item no GF	775202055
Item no GTIN	07611205013202
Item no LVI	0180318
Item no NOBB	60391905
Item no NRF	1050739
Item no RSK	1540830
Item no VVS	005821411

Dimensioni

Altezza unità articolo	75
Lunghezza unità articolo	94
Peso unitario dell'articolo	0,608
Larghezza unità articolo	75
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205763206
GTIN imballaggio PL2	07611205063207
GTIN imballaggio PL4	06414900076326
Altezza imballo PL1	75
Altezza imballo PL2	100
Altezza imballo PL4	508
Lunghezza imballo PL1	94
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	5
Quantità imballo PL4	360

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00052875
Volume di imballaggio PL2	0,00494
Volume di imballaggio PL4	0,48768
Peso imballo PL1	0,620524
Peso imballo PL2	3,22262
Peso imballo PL4	257,02864
Larghezza imballo PL1	75
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com