

## GF Primofit adattatore maschio STL - R NBR 2 1/2 - R2 1/2 G

**1156546**

- Filettatura esterna R conforme a EN 10226-1
- \* Design flangia



### Informazioni GF Primofit adattatore maschio STL - R NBR

#### Specifiche

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

#### Application

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
  - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

## GF Primofit adattatore maschio STL - R NBR 2 1/2 - R2 1/2 G

1156546



### Product code

Item no EAN	7611205014308
Item no GF	775202057
Item no GTIN	07611205014308
Item no LVI	0180361
Item no NOBB	60276594
Item no NRF	1050746
Item no RSK	1541087
Item no VVS	005821413

### Dimensioni

Altezza unità articolo	119
Lunghezza unità articolo	173
Peso unitario dell'articolo	2,79
Larghezza unità articolo	119
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205764302
GTIN imballaggio PL2	07611205064303
GTIN imballaggio PL4	06414900075312
Altezza imballo PL1	119
Altezza imballo PL2	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	173
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	3
Quantità imballo PL4	162

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,002449853
Volume di imballaggio PL2	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	2,7936
Peso imballo PL2	8,5948
Peso imballo PL4	489,1192
Larghezza imballo PL1	119
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)