

GF Primofit T zincato STL NBR 1 1/2 G

1156715

per tubi in acciaio EN 10255-1



Informazioni GF Primofit T zincato STL NBR

Specifiche

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Application

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit T zincato STL NBR 1 1/2 G

1156715



Product code

Item no EAN	7611205013387
Item no GF	775302055
Item no GTIN	07611205013387
Item no LVI	0180332
Item no NOBB	60426875
Item no NRF	1050572
Item no RSK	1540848
Item no VVS	005771411

Dimensioni

Altezza unità articolo	75
Lunghezza unità articolo	110
Peso unitario dell'articolo	1,4
Larghezza unità articolo	144
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	144
-------------	-----

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205763381
GTIN imballaggio PL2	07611205063382
GTIN imballaggio PL4	06414900076142
Altezza imballo PL1	75
Altezza imballo PL2	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	110
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1

Quantità imballo PL2	5
Quantità imballo PL4	270
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,001188
Volume di imballaggio PL2	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	1,412524
Peso imballo PL2	7,27662
Peso imballo PL4	417,93748
Larghezza imballo PL1	144
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com