


GF Primofit raccordo a T (TO) zincato STL - Rp NBR 1/2 - Rp1/2 G

1156741



Informazioni GF Primofit raccordo a T (TO) zincato STL - Rp NBR

Specifiche

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Application

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit raccordo a T (TO) zincato STL - Rp NBR 1/2 - Rp1/2 G

1156741



Product code

Item no EAN	7611205013288
Item no GF	775312051
Item no GTIN	07611205013288
Item no LVI	0180371
Item no NOBB	60210869
Item no NRF	1050633
Item no RSK	1540856
Item no VVS	005778404

Dimensioni

Altezza unità articolo	45
Lunghezza unità articolo	50
Peso unitario dell'articolo	0,421
Larghezza unità articolo	101
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	101
-------------	-----

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205763282
GTIN imballaggio PL2	07611205063283
GTIN imballaggio PL4	06414900076241
Altezza imballo PL1	45
Altezza imballo PL2	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	50
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1

Quantità imballo PL2	15
Quantità imballo PL4	810
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00022725
Volume di imballaggio PL2	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	0,42915
Peso imballo PL2	6,65125
Peso imballo PL4	384,1675
Larghezza imballo PL1	101
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com