

GF Primofit raccordo a T (TO) zincato STL - Rp NBR 1 - Rp1 G**1156743****Informazioni GF Primofit raccordo a T (TO) zincato STL - Rp NBR****Specifiche**


- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Application

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit raccordo a T (TO) zincato STL - Rp NBR 1 - Rp1 G

1156743



Product code

Item no EAN	7611205013301
Item no GF	775312053
Item no GTIN	07611205013301
Item no LVI	0180373
Item no NOBB	60265925
Item no NRF	1050637
Item no RSK	1540858
Item no VVS	005778408

Dimensioni

Altezza unità articolo	59
Lunghezza unità articolo	68
Peso unitario dell'articolo	0,74
Larghezza unità articolo	114
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	114
-------------	-----

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205763305
GTIN imballaggio PL2	07611205063306
GTIN imballaggio PL4	06414900076227
Altezza imballo PL1	59
Altezza imballo PL2	100
Altezza imballo PL4	508
Lunghezza imballo PL1	68
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1

Quantità imballo PL2	5
Quantità imballo PL4	360
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000457368
Volume di imballaggio PL2	0,00494
Volume di imballaggio PL4	0,48768
Peso imballo PL1	0,74815
Peso imballo PL2	3,86075
Peso imballo PL4	302,974
Larghezza imballo PL1	114
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com