


## GF Primofit gomito STL NBR 2 G

1156789

- per tubo acciaio



### Informazioni GF Primofit gomito STL NBR

#### Specifiche

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

#### Application

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
  - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

## GF Primofit gomito STL NBR 2 G

1156789



### Product code

Item no EAN	7611205013141
Item no GF	775402056
Item no GTIN	07611205013141
Item no LVI	0180340
Item no NOBB	60239339
Item no NRF	1050664
Item no RSK	1540867
Item no VVS	005751412

### Dimensioni

Altezza unità articolo	96
Lunghezza unità articolo	123
Peso unitario dell'articolo	1,86
Larghezza unità articolo	123
Item_UOM	St.

### Measurements

LUNGHEZZA_L	88
-------------	----

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205763145
GTIN imballaggio PL2	07611205063146
GTIN imballaggio PL4	06414900076388
Altezza imballo PL1	96
Altezza imballo PL2	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	123
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1

Quantità imballo PL2	3
Quantità imballo PL4	162
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,001452384
Volume di imballaggio PL2	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	1,872524
Peso imballo PL2	5,831572
Peso imballo PL4	339,904888
Larghezza imballo PL1	123
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)