

GF Primofit gomito STL EPDM 1 G

1156815



Informazioni GF Primofit gomito STL EPDM

Specifiche

- Hergestellt aus hochwertigem weißen Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Application

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit gomito STL EPDM 1 G

1156815



Product code

Item no EAN	7611205021733
Item no GF	775406053
Item no GTIN	07611205021733

Dimensioni

Altezza unità articolo	59
Lunghezza unità articolo	90
Peso unitario dell'articolo	0,668
Larghezza unità articolo	90
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	60
-------------	----

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205771737
GTIN imballaggio PL2	07611205071738
GTIN imballaggio PL4	06414900244817
Altezza imballo PL1	59
Altezza imballo PL2	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	90
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Quantità imballo PL4	540
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet

Volume di imballaggio PL1	0,0004779
Volume di imballaggio PL2	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	0,67615
Peso imballo PL2	6,9755
Peso imballo PL4	401,677
Larghezza imballo PL1	90
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#)

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com