

GF Primofit gomito STL EPDM 2 G

1156818



Informazioni GF Primofit gomito STL EPDM

Specifiche

- Hergestellt aus hochwertigem weißen Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Application

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit gomito STL EPDM 2 G

1156818



Product code

Item no EAN	7611205021764
Item no GF	775406056
Item no GTIN	07611205021764

Dimensioni

Altezza unità articolo	96
Lunghezza unità articolo	123
Peso unitario dell'articolo	1,46
Larghezza unità articolo	123
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	88
-------------	----

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205771768
GTIN imballaggio PL2	07611205071769
GTIN imballaggio PL4	06414900244787
Altezza imballo PL1	96
Altezza imballo PL2	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	123
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	5
Quantità imballo PL4	270
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet

Volume di imballaggio PL1	0,001452384
Volume di imballaggio PL2	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	1,462825
Peso imballo PL2	7,528125
Peso imballo PL4	431,51875
Larghezza imballo PL1	123
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com