


## GF Primofit coperchio STL NBR 1 1/2 G

1156860

- per tubo acciaio



### Informazioni GF Primofit coperchio STL NBR

#### Specifiche

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

#### Application

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
  - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

## GF Primofit coperchio STL NBR 1 1/2 G

1156860



### Product code

Item no EAN	7611205013622
Item no GF	775452055
Item no GTIN	07611205013622
Item no LVI	0180346
Item no NOBB	60446010
Item no NRF	1050812
Item no RSK	1540872
Item no VVS	005841411

### Dimensioni

Altezza unità articolo	75
Lunghezza unità articolo	75
Peso unitario dell'articolo	0,52
Larghezza unità articolo	55
Item_UOM	St.

### Measurements

LUNGHEZZA_L	55
-------------	----

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205763626
GTIN imballaggio PL2	07611205063627
GTIN imballaggio PL4	06414900075961
Altezza imballo PL1	75
Altezza imballo PL2	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	75
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1

Quantità imballo PL2	10
Quantità imballo PL4	540
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000309375
Volume di imballaggio PL2	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	0,532524
Peso imballo PL2	5,53924
Peso imballo PL4	324,11896
Larghezza imballo PL1	55
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)