


GF Primofit coperchio PE SDR11 NBR 50 G

1156866

- Includi inserti di rinforzo
- *** in conformità alla norma EN 1555-2



Informazioni GF Primofit coperchio PE SDR11 NBR

Specifiche


- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Application

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit coperchio PE SDR11 NBR 50 G

1156866



Product code

Item no EAN	7611205013691
Item no GF	775452205
Item no GTIN	07611205013691
Item no NOBB	60496075
Item no NRF	1050528
Item no RSK	1541390
Item no VVS	005845450

Dimensioni

Altezza unità articolo	75
Lunghezza unità articolo	75
Peso unitario dell'articolo	0,62
Larghezza unità articolo	57
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205763695
GTIN imballaggio PL2	07611205063696
GTIN imballaggio PL4	06414900075879
Altezza imballo PL1	75
Altezza imballo PL2	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	75
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Quantità imballo PL4	540
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag

Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000320625
Volume di imballaggio PL2	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	0,632524
Peso imballo PL2	6,53924
Peso imballo PL4	378,11896
Larghezza imballo PL1	57
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com