


## GF Primofit coperchio PE SDR11 NBR 63 G

1156867

- Includi inserti di rinforzo
- \*\*\* in conformità alla norma EN 1555-2



### Informazioni GF Primofit coperchio PE SDR11 NBR

#### Specifiche

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

#### Application

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
  - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

## GF Primofit coperchio PE SDR11 NBR 63 G

1156867



### Product code

Item no EAN	7611205013707
Item no GF	775452206
Item no GTIN	07611205013707
Item no NOBB	60417341
Item no NRF	1050529
Item no RSK	1541391
Item no VVS	005845463

### Dimensioni

Altezza unità articolo	96
Lunghezza unità articolo	96
Peso unitario dell'articolo	0,976
Larghezza unità articolo	60
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205763701
GTIN imballaggio PL2	07611205063702
GTIN imballaggio PL4	06414900075862
Altezza imballo PL1	96
Altezza imballo PL2	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	96
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	5
Quantità imballo PL4	270
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag

Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00055296
Volume di imballaggio PL2	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	0,988524
Peso imballo PL2	5,15662
Peso imballo PL4	303,45748
Larghezza imballo PL1	60
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)