

**GF Primofit cappuccio STL EPDM 1/2 G****1156870****Informazioni GF Primofit cappuccio STL EPDM****Specifiche**

- Hergestellt aus hochwertigem weißen Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

**Application**

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
  - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

## GF Primofit cappuccio STL EPDM 1/2 G

1156870



### Product code

Item no EAN	7611205022518
Item no GF	775456051
Item no GTIN	07611205022518

### Dimensioni

Altezza unità articolo	45
Lunghezza unità articolo	45
Peso unitario dell'articolo	0,2086
Larghezza unità articolo	48
Item_UOM	St.

### Measurements

LUNGHEZZA_L	48
-------------	----

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205772512
GTIN imballaggio PL2	07611205072513
GTIN imballaggio PL4	06414900244367
Altezza imballo PL1	45
Altezza imballo PL2	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	45
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	30
Quantità imballo PL4	1620
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet

Volume di imballaggio PL1	0,0000972
Volume di imballaggio PL2	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	0,21675
Peso imballo PL2	6,7165
Peso imballo PL4	387,691
Larghezza imballo PL1	48
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)