


GF Primofit cappuccio STL FKM 3/8 B

1156876

- per tubo acciaio alla norma EN 10255-1



Informazioni GF Primofit cappuccio STL FKM

Specifiche

- Hergestellt aus hochwertigem weißen Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Application

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

Certification

- Entspricht den Normen EN 10344 und EN 10226-1

GF Primofit cappuccio STL FKM 3/8 B

1156876



Status

Item Available From date

2026-03-01

Product code

Item no EAN 7611205022600

Item no GF 775457050

Item no GTIN 07611205022600

Dimensioni

Altezza unità articolo 43

Lunghezza unità articolo 48

Peso unitario dell'articolo 0,2296

Larghezza unità articolo 43

Item_UOM St.

Measurements

LUNGHEZZA_L 48

Packaging

GTIN imballaggio PL1 07611205772604

GTIN imballaggio PL2 07611205072605

GTIN imballaggio PL4 06414900244329

Altezza imballo PL1 43

Altezza imballo PL2 200

Altezza imballo PL4 729

Lunghezza imballo PL1 48

Lunghezza imballo PL2 260

Lunghezza imballo PL4 1200

Quantità imballo PL1 1

Quantità imballo PL2 25

Quantità imballo PL4 1350

Tipo di imballaggio PL1 Plastic_Bag

Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000088752
Volume di imballaggio PL2	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	0,23775
Peso imballo PL2	6,15775
Peso imballo PL4	357,5185
Larghezza imballo PL1	43
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com