

GF Primofit cappuccio STL FKM 3/4 B**1156878****Informazioni GF Primofit cappuccio STL FKM****Specifiche**


- Hergestellt aus hochwertigem weißen Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Application

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit cappuccio STL FKM 3/4 B

1156878



Product code

Item no EAN	7611205022624
Item no GF	775457052
Item no GTIN	07611205022624

Dimensioni

Altezza unità articolo	51
Lunghezza unità articolo	51
Peso unitario dell'articolo	0,2473
Larghezza unità articolo	50
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	50
-------------	----

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205772628
GTIN imballaggio PL2	07611205072629
GTIN imballaggio PL4	06414900244305
Altezza imballo PL1	51
Altezza imballo PL2	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	51
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	30
Quantità imballo PL4	1620
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet

Volume di imballaggio PL1	0,00013005
Volume di imballaggio PL2	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	0,25545
Peso imballo PL2	7,8775
Peso imballo PL4	450,385
Larghezza imballo PL1	50
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com