

GF Primofit cappuccio STL FKM 1 B**1156879****Informazioni GF Primofit cappuccio STL FKM****Specifiche**

- Hergestellt aus hochwertigem weißen Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Application

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit cappuccio STL FKM 1 B

1156879



Product code

Item no EAN	7611205022631
Item no GF	775457053
Item no GTIN	07611205022631

Dimensioni

Altezza unità articolo	59
Lunghezza unità articolo	59
Peso unitario dell'articolo	0,3446
Larghezza unità articolo	53
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	53
-------------	----

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205772635
GTIN imballaggio PL2	07611205072636
GTIN imballaggio PL4	06414900244299
Altezza imballo PL1	59
Altezza imballo PL2	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	59
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	25
Quantità imballo PL4	1350
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet

Volume di imballaggio PL1	0,000184493
Volume di imballaggio PL2	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	0,35275
Peso imballo PL2	9,03275
Peso imballo PL4	512,7685
Larghezza imballo PL1	53
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#)

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com