

## GF Primofit cappuccio STL FKM 2 B

1156882



### Informazioni GF Primofit cappuccio STL FKM

#### Specifiche


- Hergestellt aus hochwertigem weißen Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

#### Application

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
  - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

## GF Primofit cappuccio STL FKM 2 B

1156882



### Product code

Item no EAN	7611205022662
Item no GF	775457056
Item no GTIN	07611205022662

### Dimensioni

Altezza unità articolo	96
Lunghezza unità articolo	96
Peso unitario dell'articolo	0,954
Larghezza unità articolo	60
Item_UOM	St.

### Measurements

LUNGHEZZA_L	60
-------------	----

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205772666
GTIN imballaggio PL2	07611205072667
GTIN imballaggio PL4	06414900244268
Altezza imballo PL1	96
Altezza imballo PL2	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	96
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Quantità imballo PL4	540
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet

Volume di imballaggio PL1	0,00055296
Volume di imballaggio PL2	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	0,966524
Peso imballo PL2	9,87924
Peso imballo PL4	558,47896
Larghezza imballo PL1	60
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)