


## GF Primofit morsetto lungo zincato STL 2

**1156894**

- per tubi in acciaio alle norme EN 10255 e EN 10220-1, con misurazioni alla norma ISO 65
- adatto per il diametro esterno del tubo d\*



### Informazioni GF Primofit morsetto lungo zincato STL

#### Specifiche

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

#### Application

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
- Kompatibel mit Stahl- (EN10255-1), PE (EN 12201-1 Wasser, 1555-2 Gas), PE-XA (16892/93 und EN ISO 15878-2), Blei- und Spezialstahlrohren (EN 10220 -2/3)

#### PRIMOFIT IN VERBINDUNG MIT STAHLROHR

- NBR Dichtung: Nitril-Butadien-Kautschuk. Für Brenngase einschließlich H<sub>2</sub> (10 bar, -20°C bis + 70°C), Systemwasser, Druckluft sowie Öl (16 bar, -20°C bis +80°C).
- EPDM Dichtung: Ethylene Propylene Kautschuk. Für kaltes Trinkwasser mit verzinkter Ausführung (16 bar, < 25°C), für erwärmtes Trinkwasser mit Edelstahl Ausführung (16 bar, <95°C), für Systemwasser und ungeölter Druckluft mit verzinkter Ausführung (16 bar, < 95°C).
- FKM Dichtung: Fluoroelastomer (Viton®). Für Heizungswasser, Dampf + Wasser-Glycol Gemische: (10 bar, -20°C to 150°C), Druckluft: (16 bar, -20°C to 150°C), Treibstoffe: (10 bar, -20°C to 40°C).
- FIREJOINT: Dichtung aus Nitril-Butadien-Kautschuk + Graphite für Gasleitungen einschließlich H<sub>2</sub> in Gebäuden in Deutschland (5 bar, < 60 °C)

#### PRIMOFIT IN VERBINDUNG MIT PE/PE-Xa Rohr

- NBR Dichtung: Nitril-Butadien-Kautschuk. Für Brenngase einschließlich H<sub>2</sub> (10 bar, -20°C bis + 40°C) und Systemwasser (16 bar, -20°C bis +40°C).
- EPDM Dichtung: Ethylene Propylene Kautschuk. Für kaltes Trinkwasser mit verzinkter Ausführung (16 bar, < 25°C) und für erwärmtes Trinkwasser mit Edelstahl Ausführung (16 bar, <40°C)

#### Certification

- Entspricht den Normen EN 10344 und EN 10284
- Nationale Zertifikate insbesondere für Trinkwasser und Gas verfügbar, z.B. DVGW, ÖVGW, SVGW, ...

## GF Primofit morsetto lungo zincato STL 2

1156894



### Status

Item Available From date

2026-03-01

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7611205028558  |
| Item no GF   | 775712056      |
| Item no GTIN | 07611205028558 |

### Dimensioni

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Altezza unità articolo      | 49   |
| Lunghezza unità articolo    | 138  |
| Peso unitario dell'articolo | 2,36 |
| Larghezza unità articolo    | 80   |
| Item_UOM                    | St.  |

### Measurements

|             |     |
|-------------|-----|
| LUNGHEZZA_L | 140 |
|-------------|-----|

### Packaging

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1    | 07611205778552 |
| GTIN imballaggio PL2    | 07611205078553 |
| GTIN imballaggio PL4    | 06414900243254 |
| Altezza imballo PL1     | 49             |
| Altezza imballo PL2     | 200            |
| Altezza imballo PL4     | 729            |
| Lunghezza imballo PL1   | 138            |
| Lunghezza imballo PL2   | 260            |
| Lunghezza imballo PL4   | 1200           |
| Quantità imballo PL1    | 1              |
| Quantità imballo PL2    | 5              |
| Quantità imballo PL4    | 270            |
| Tipo di imballaggio PL1 | Plastic_Bag    |

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Tipo di imballaggio PL2   | Medium_Box |
| Tipo di imballaggio PL4   | Pallet     |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,00054096 |
| Volume di imballaggio PL2 | 0,00988    |
| Volume di imballaggio PL4 | 0,69984    |
| Peso imballo PL1          | 2,36815    |
| Peso imballo PL2          | 12,05475   |
| Peso imballo PL4          | 675,9565   |
| Larghezza imballo PL1     | 80         |
| Larghezza imballo PL2     | 190        |
| Larghezza imballo PL4     | 800        |

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)