


GF JRGURED PRV 4 bar DN65

1157102

- Temperatura: max. 70°C
- Pressione nominale: PN16
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM
- Taratura di fabbrica: 400 kPa (4 bar), regolabile in loco 150 - 600 kPa (1,5 - 6 bar)
- *Versione speciale su richiesta: 650 - 1000 kPa (6,5 - 10 bar)
- Connessione: flangia



Informazioni GF JRGURED PRV 4 bar

Specifiche


- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0,5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

Application

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

GF JRGURED PRV 4 bar DN65

1157102



Measurements

Diametro_interno_di	65
Lunghezza (l1)	290
Lunghezza (l2)	145
Misura Z d2	187
Misura Z h1	128
Misura Z h2	340

Product code

Item no EAN	7613263017543
Item no GF	350542301
Item no GTIN	07613263017543

Dimensioni

Altezza unità articolo	185
Lunghezza unità articolo	470
Peso unitario dell'articolo	32
Larghezza unità articolo	290
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL4	06414900118347
Altezza imballo PL4	500
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL4	1
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL4	0,48
Peso imballo PL4	52
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com