


## GF JRGURED PRV 4 bar DN80

**1157103**

- Temperatura: max. 70°C
- Pressione nominale: PN16
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM
- Taratura di fabbrica: 400 kPa (4 bar), regolabile in loco 150 - 600 kPa (1,5 - 6 bar)
- \*Versione speciale su richiesta: 650 - 1000 kPa (6,5 - 10 bar)
- Connessione: flangia



### Informazioni GF JRGURED PRV 4 bar

#### Specifiche


- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0,5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

#### Application

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

## GF JRGURED PRV 4 bar DN80

1157103



### Measurements

Diametro_interno_di	80
Lunghezza (l1)	310
Lunghezza (l2)	155
Misura Z d2	217
Misura Z h1	144
Misura Z h2	405

### Product code

Item no EAN	7613263017536
Item no GF	350542401
Item no GTIN	07613263017536

### Dimensioni

Altezza unità articolo	200
Lunghezza unità articolo	550
Peso unitario dell'articolo	40
Larghezza unità articolo	310
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL4	06414900118354
Altezza imballo PL4	570
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL4	1
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL4	0,5472
Peso imballo PL4	60
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)