


## GF JRGURED PRV 4 bar DN100

**1157104**

- Temperatura: max. 70°C
- Pressione nominale: PN16
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM
- Taratura di fabbrica: 400 kPa (4 bar), regolabile in loco 150 - 600 kPa (1,5 - 6 bar)
- \*Versione speciale su richiesta: 650 - 1000 kPa (6,5 - 10 bar)
- Connessione: flangia



### Informazioni GF JRGURED PRV 4 bar

#### Specifiche


- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0,5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

#### Application

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

## GF JRGURED PRV 4 bar DN100

1157104



### Measurements

Diametro_interno_di	100
Lunghezza (l1)	350
Lunghezza (l2)	175
Misura Z d2	257
Misura Z h1	166
Misura Z h2	465

### Product code

Item no EAN	7613263017529
Item no GF	350542501
Item no GTIN	07613263017529

### Dimensioni

Altezza unità articolo	220
Lunghezza unità articolo	630
Peso unitario dell'articolo	55
Larghezza unità articolo	350
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL4	06414900118361
Altezza imballo PL4	650
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL4	1
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL4	0,624
Peso imballo PL4	75
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)