



GF JRGURED Combi stazione idrica domestica combinata nuova 4 bar DN25

1157194

- Descrizione: attacco manometro su entrambi i lati, maglia filtro 100 µ, coppa filtro in plastica, con raccordi
- Temperatura: max. 30 °C
- Pressione nominale: PN16
- Materiale: bronzo, acciaio inossidabile, EPDM, plastica
- Impostazione di fabbrica: 400 kPa (4 bar), regolabile in loco 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Attacco: filettatura maschio



Informazioni GF JRGURED Combi stazione idrica domestica combinata nuova 4 bar

Specifiche


- Dimensionsbereich DN25 – DN50
- Werkseinstellung: 4 bar, einstellbar 2 – 6 bar
- Mit Rückspülung oder Kartuschenfilter

Application

- Trinkwasser
- Hauswassereingang

GF JRGURED Combi stazione idrica domestica combinata nuova 4 bar DN25

1157194



Product code

Item no EAN	7613263117311
Item no GF	350692001
Item no GTIN	07613263117311

Dimensioni

Altezza unità articolo	502
Lunghezza unità articolo	167
Peso unitario dell'articolo	2,93
Larghezza unità articolo	130
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	167
Lunghezza (l2)	34
Misura Z h1	404
Misura Z h2	90
Z	50

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07613263117311
Altezza imballo PL1	150
Lunghezza imballo PL1	160
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,014544
Peso imballo PL1	3,6
Larghezza imballo PL1	606

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com