



## GF JRGURED Combi stazione idrica domestica combinata nuova 4bar DN32

### 1157195

- Descrizione: attacco manometro su entrambi i lati, maglia filtro 100 µ, coppa filtro in plastica, con raccordi
- Temperatura: max. 30 °C
- Pressione nominale: PN16
- Materiale: bronzo, acciaio inossidabile, EPDM, plastica
- Impostazione di fabbrica: 400 kPa (4 bar), regolabile in loco 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Attacco: filettatura maschio



## Informazioni GF JRGURED Combi stazione idrica domestica combinata nuova 4bar

### Specifiche


- Dimensionsbereich DN25 – DN50
- Werkseinstellung: 4 bar, einstellbar 2 – 6 bar
- Mit Rückspülung oder Kartuschenfilter

### Application

- Trinkwasser
- Hauswassereingang

## GF JRGURED Combi stazione idrica domestica combinata nuova 4bar DN32

1157195



### Product code

Item no EAN	7613263117342
Item no GF	350692021
Item no GTIN	07613263117342

### Dimensioni

Altezza unità articolo	520
Lunghezza unità articolo	196
Peso unitario dell'articolo	3,65
Larghezza unità articolo	130
Item_UOM	St.

### Measurements

Lunghezza (l1)	196
Lunghezza (l2)	38
Misura Z h1	403
Misura Z h2	109
Z	60

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07613263117342
Altezza imballo PL1	150
Lunghezza imballo PL1	160
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,014544
Peso imballo PL1	3,7
Larghezza imballo PL1	606

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)