



GF JRGURED Combi stazione idrica domestica combinata nuova 4 bar DN50

1157197

- Descrizione: attacco manometro su entrambi i lati, maglia filtro 100 µ, coppa filtro in plastica, con raccordi
- Temperatura: max. 30 °C
- Pressione nominale: PN16
- Materiale: bronzo, acciaio inossidabile, EPDM, plastica
- Impostazione di fabbrica: 400 kPa (4 bar), regolabile in loco 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Attacco: filettatura maschio



Informazioni GF JRGURED Combi stazione idrica domestica combinata nuova 4 bar

Specifiche


- Dimensionsbereich DN25 – DN50
- Werkseinstellung: 4 bar, einstellbar 2 – 6 bar
- Mit Rückspülung oder Kartuschenfilter

Application

- Trinkwasser
- Hauswassereingang

GF JRGURED Combi stazione idrica domestica combinata nuova 4 bar DN50

1157197



Product code

Item no EAN	6414900452502
Item no GF	350692061
Item no GTIN	06414900452502
Item no LVI	1720876

Dimensioni

Altezza unità articolo	130
Lunghezza unità articolo	573
Peso unitario dell'articolo	8
Larghezza unità articolo	268
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	269
Lunghezza (l2)	47
Misura Z h1	415
Misura Z h2	151
Z	88

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07613263117465
Altezza imballo PL1	140
Lunghezza imballo PL1	575
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,021735
Peso imballo PL1	8,5
Larghezza imballo PL1	270

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com