


GF JRGURED Combi HWS combi senza raccordo nuovo 4 bar DN32

1157199

- Descrizione: attacco manometro su entrambi i lati, maglia filtro 100 µm, coppa filtro in plastica, senza raccordi
- Temperatura: max. 30°C
- Pressione nominale: PN16
- Materiale: bronzo, acciaio inossidabile, EPDM, plastica
- Impostazione di fabbrica: 400 kPa (4 bar), regolabile in loco 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Attacco: attacco a vite



Informazioni GF JRGURED Combi HWS combi senza raccordo nuovo 4 bar

Specifiche


- Dimensionsbereich DN25 – DN50
- Werkseinstellung: 4 bar, einstellbar 2 – 6 bar
- Mit Rückspülung oder Kartuschenfilter

Application

- Trinkwasser
- Hauswassereingang

GF JRGURED Combi HWS combi senza raccordo nuovo 4 bar DN32

1157199



Product code

Item no EAN	7613263117359
Item no GF	350692121
Item no GTIN	07613263117359

Dimensioni

Altezza unità articolo	528
Lunghezza unità articolo	130
Peso unitario dell'articolo	3,65
Larghezza unità articolo	130
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	120
Misura Z h1	403
Misura Z h2	109
Z	60

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07613263117359
Altezza imballo PL1	150
Lunghezza imballo PL1	160
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,014544
Peso imballo PL1	3,7
Larghezza imballo PL1	606

Documenti tecnici

Download documenti

www.uponor.com