


**GF JRGURED Combi HWS combi senza raccordo nuovo 4bar DN32****1157199**

- Descrizione: attacco manometro su entrambi i lati, maglia filtro 100 µm, coppa filtro in plastica, senza raccordi
- Temperatura: max. 30°C
- Pressione nominale: PN16
- Materiale: bronzo, acciaio inossidabile, EPDM, plastica
- Impostazione di fabbrica: 400 kPa (4 bar), regolabile in loco 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Attacco: attacco a vite

**Informazioni GF JRGURED Combi HWS combi senza raccordo nuovo 4bar****Specifiche**


- Dimensionsbereich DN25 – DN50
- Werkseinstellung: 4 bar, einstellbar 2 – 6 bar
- Mit Rückspülung oder Kartuschenfilter

**Application**

- Trinkwasser
- Hauswassereingang

## GF JRGURED Combi HWS combi senza raccordo nuovo 4bar DN32

1157199



### Product code

Item no EAN	7613263117359
Item no GF	350692121
Item no GTIN	07613263117359

### Dimensioni

Altezza unità articolo	528
Lunghezza unità articolo	130
Peso unitario dell'articolo	3,65
Larghezza unità articolo	130
Item_UOM	St.

### Measurements

Lunghezza (l1)	120
Misura Z h1	403
Misura Z h2	109
Z	60

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07613263117359
Altezza imballo PL1	150
Lunghezza imballo PL1	160
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,014544
Peso imballo PL1	3,7
Larghezza imballo PL1	606

### Documenti tecnici

Download documenti

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)