


## GF JRGURED Combi HWS combi senza raccordo nuovo 4bar DN40

**1157200**

- Descrizione: attacco manometro su entrambi i lati, maglia filtro 100 µm, coppa filtro in plastica, senza raccordi
- Temperatura: max. 30°C
- Pressione nominale: PN16
- Materiale: bronzo, acciaio inossidabile, EPDM, plastica
- Impostazione di fabbrica: 400 kPa (4 bar), regolabile in loco 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Attacco: attacco a vite



### Informazioni GF JRGURED Combi HWS combi senza raccordo nuovo 4bar

#### Specifiche


- Dimensionsbereich DN25 – DN50
- Werkseinstellung: 4 bar, einstellbar 2 – 6 bar
- Mit Rückspülung oder Kartuschenfilter

#### Application

- Trinkwasser
- Hauswassereingang

## GF JRGURED Combi HWS combi senza raccordo nuovo 4bar DN40

1157200



### Product code

Item no EAN	6414900452571
Item no GF	350692141
Item no GTIN	06414900452571

### Dimensioni

Altezza unità articolo	130
Lunghezza unità articolo	532.4
Peso unitario dell'articolo	5
Larghezza unità articolo	145
Item_UOM	St.

### Measurements

Lunghezza (l1)	145
Misura Z h1	403
Misura Z h2	122
Z	73

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07613263117441
Altezza imballo PL1	140
Lunghezza imballo PL1	714
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,0189924
Peso imballo PL1	5,2
Larghezza imballo PL1	190

### Documenti tecnici

Download documenti

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)