


GF JRGURED Combi HWS combi senza raccordo nuovo 4 bar DN50

1157201

- Descrizione: attacco manometro su entrambi i lati, maglia filtro 100 µm, coppa filtro in plastica, senza raccordi
- Temperatura: max. 30°C
- Pressione nominale: PN16
- Materiale: bronzo, acciaio inossidabile, EPDM, plastica
- Impostazione di fabbrica: 400 kPa (4 bar), regolabile in loco 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Attacco: attacco a vite



Informazioni GF JRGURED Combi HWS combi senza raccordo nuovo 4 bar

Specifiche


- Dimensionsbereich DN25 – DN50
- Werkseinstellung: 4 bar, einstellbar 2 – 6 bar
- Mit Rückspülung oder Kartuschenfilter

Application

- Trinkwasser
- Hauswassereingang

GF JRGURED Combi HWS combi senza raccordo nuovo 4 bar DN50

1157201



Product code

Item no EAN	6414900452588
Item no GF	350692161
Item no GTIN	06414900452588

Dimensioni

Altezza unità articolo	130
Lunghezza unità articolo	573
Peso unitario dell'articolo	7
Larghezza unità articolo	175
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	175
Misura Z h1	414
Misura Z h2	151
Z	88

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07613263117472
Altezza imballo PL1	140
Lunghezza imballo PL1	714
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,0189924
Peso imballo PL1	7,5
Larghezza imballo PL1	190

Documenti tecnici

Download documenti

www.uponor.com