


GF JRGURED Combi HWS combi senza raccordo nuovo 4bar DN50

1157201

- Descrizione: attacco manometro su entrambi i lati, maglia filtro 100 µm, coppa filtro in plastica, senza raccordi
- Temperatura: max. 30°C
- Pressione nominale: PN16
- Materiale: bronzo, acciaio inossidabile, EPDM, plastica
- Impostazione di fabbrica: 400 kPa (4 bar), regolabile in loco 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Attacco: attacco a vite



Informazioni GF JRGURED Combi HWS combi senza raccordo nuovo 4bar

Specifiche


- Dimensionsbereich DN25 – DN50
- Werkseinstellung: 4 bar, einstellbar 2 – 6 bar
- Mit Rückspülung oder Kartuschenfilter

Application

- Trinkwasser
- Hauswassereingang

GF JRGURED Combi HWS combi senza raccordo nuovo 4bar DN50

1157201



Product code

Item no EAN	6414900452588
Item no GF	350692161
Item no GTIN	06414900452588

Dimensioni

Altezza unità articolo	130
Lunghezza unità articolo	573
Peso unitario dell'articolo	7
Larghezza unità articolo	175
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	175
Misura Z h1	414
Misura Z h2	151
Z	88

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07613263117472
Altezza imballo PL1	140
Lunghezza imballo PL1	714
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,0189924
Peso imballo PL1	7,5
Larghezza imballo PL1	190

Documenti tecnici

Download documenti

www.uponor.com