


GF JRGURED Combi HWS combi nuovo 4 bar DN32

1157203

- Temperatura: max. 30°C
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica
- Impostazione di fabbrica: 400 kPa (4 bar)
- Pressione secondaria: 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Attacco: filettatura maschio
- Composto da: valvola di riduzione della pressione, filtro fine, raccordi
- Coppa del filtro: bronzo



Informazioni GF JRGURED Combi HWS combi nuovo 4 bar

Specifiche


- Dimensionsbereich DN25 – DN50
- Werkseinstellung: 4 bar, einstellbar 2 – 6 bar
- Mit Rückspülung oder Kartuschenfilter

Application

- Trinkwasser
- Hauswassereingang

GF JRGURED Combi HWS combi nuovo 4 bar DN32

1157203



Product code

Item no EAN	7613263117366
Item no GF	350692221
Item no GTIN	07613263117366

Dimensioni

Altezza unità articolo	520
Lunghezza unità articolo	196
Peso unitario dell'articolo	3,65
Larghezza unità articolo	130
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	196
Lunghezza (l2)	38
Misura Z h1	403
Misura Z h2	109
Z	60

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07613263117366
Altezza imballo PL1	150
Lunghezza imballo PL1	160
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,014544
Peso imballo PL1	4,3
Larghezza imballo PL1	606

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com