


GF JRGURED Combi HWS combi nuovo 4bar DN40

1157204

- Temperatura: max. 30°C
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica
- Impostazione di fabbrica: 400 kPa (4 bar)
- Pressione secondaria: 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Attacco: filettatura maschio
- Composto da: valvola di riduzione della pressione, filtro fine, raccordi
- Coppa del filtro: bronzo



Informazioni GF JRGURED Combi HWS combi nuovo 4bar

Specifiche


- Dimensionsbereich DN25 – DN50
- Werkseinstellung: 4 bar, einstellbar 2 – 6 bar
- Mit Rückspülung oder Kartuschenfilter

Application

- Trinkwasser
- Hauswassereingang

GF JRGURED Combi HWS combi nuovo 4bar DN40

1157204



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414900452526 |
| Item no GF | 350692241 |
| Item no GTIN | 06414900452526 |

Dimensioni

| | |
|-----------------------------|-------|
| Altezza unità articolo | 130 |
| Lunghezza unità articolo | 531.3 |
| Peso unitario dell'articolo | 8 |
| Larghezza unità articolo | 222 |
| Item_UOM | St. |

Measurements

| | |
|----------------|-----|
| Lunghezza (l1) | 222 |
| Lunghezza (l2) | 39 |
| Misura Z h1 | 403 |
| Misura Z h2 | 122 |
| Z | 73 |

Packaging

| | |
|---------------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1 | 07613263117458 |
| Altezza imballo PL1 | 140 |
| Lunghezza imballo PL1 | 714 |
| Quantità imballo PL1 | 1 |
| Tipo di imballaggio PL1 | Base_Box |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,0189924 |
| Peso imballo PL1 | 8,1 |
| Larghezza imballo PL1 | 190 |

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com