


GF JRGURED Combi HWS combi nuovo 4 bar DN40

1157204

- Temperatura: max. 30°C
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica
- Impostazione di fabbrica: 400 kPa (4 bar)
- Pressione secondaria: 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Attacco: filettatura maschio
- Composto da: valvola di riduzione della pressione, filtro fine, raccordi
- Coppa del filtro: bronzo



Informazioni GF JRGURED Combi HWS combi nuovo 4 bar

Specifiche


- Dimensionsbereich DN25 – DN50
- Werkseinstellung: 4 bar, einstellbar 2 – 6 bar
- Mit Rückspülung oder Kartuschenfilter

Application

- Trinkwasser
- Hauswassereingang

GF JRGURED Combi HWS combi nuovo 4 bar DN40

1157204



Product code

Item no EAN	6414900452526
Item no GF	350692241
Item no GTIN	06414900452526

Dimensioni

Altezza unità articolo	130
Lunghezza unità articolo	531.3
Peso unitario dell'articolo	8
Larghezza unità articolo	222
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	222
Lunghezza (l2)	39
Misura Z h1	403
Misura Z h2	122
Z	73

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07613263117458
Altezza imballo PL1	140
Lunghezza imballo PL1	714
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,0189924
Peso imballo PL1	8,1
Larghezza imballo PL1	190

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com