


## GF JRGURED Combi HWS combi nuovo 4bar DN50

**1157205**

- Temperatura: max. 30°C
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica
- Impostazione di fabbrica: 400 kPa (4 bar)
- Pressione secondaria: 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Attacco: filettatura maschio
- Composto da: valvola di riduzione della pressione, filtro fine, raccordi
- Coppa del filtro: bronzo



### Informazioni GF JRGURED Combi HWS combi nuovo 4bar

#### Specifiche


- Dimensionsbereich DN25 – DN50
- Werkseinstellung: 4 bar, einstellbar 2 – 6 bar
- Mit Rückspülung oder Kartuschenfilter

#### Application

- Trinkwasser
- Hauswassereingang

## GF JRGURED Combi HWS combi nuovo 4bar DN50

1157205



### Product code

Item no EAN	6414900452533
Item no GF	350692261
Item no GTIN	06414900452533

### Dimensioni

Altezza unità articolo	130
Lunghezza unità articolo	573
Peso unitario dell'articolo	11
Larghezza unità articolo	268
Item_UOM	St.

### Measurements

Lunghezza (l1)	268
Lunghezza (l2)	47
Misura Z h1	414
Misura Z h2	151
Z	88

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07613263117489
Altezza imballo PL1	140
Lunghezza imballo PL1	575
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,021735
Peso imballo PL1	11,5
Larghezza imballo PL1	270

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)